

**ECOWATER**  
S Y S T E M S ®



Your Water. Perfected.\*



## eVOLUTION Compact

L'adoucisseur eVOLUTION Compact est idéal pour les appartements ou les espaces réduits. Son design moderne et élégant lui permet de se fondre dans votre espace cuisine ou dans votre buanderie.

Disponible en version 100 et 200 pour satisfaire le plus grand nombre.

*De 1 à 3 personnes - Compatible avec la technologie Wi-Fi Hydrolink Plus®.*




\* Votre Eau. À la Perfection.

# eVOLUTION 100 - 200 Compact

**ECOWATER**  
S Y S T E M S<sup>®</sup>



Your Water. Perfected.



CE ISO 9001:2008 RoHS ACS



Intelligent et Interactif



Longue durée de vie



Simple



Intuitif



Pratique



Sécurisant



Fiable

|   |                   | 100<br>COMPACT  | 200<br>COMPACT |
|---|-------------------|---|----------------|
| Type de vanne   |                   | 3/4" Simple Disque  |                |
| Connectivité Wi-Fi  |                   | ✓   | ✓              |
| Couvercle bac à sel   |                   | Amovible et Translucide                                       |                |
| Détecteur de manque de sel  |                   | ✓   | ✓              |
| Éclairage bac à sel   |                   | ✓   | ✓              |
| Capacité d'échange maxi. par régénération   | °f.m <sup>3</sup> | 48  | 69             |
| Capacité d'opération moyenne par régénération   | °f.m <sup>3</sup> | 36  | 48             |
| Consommation de sel par régénération  | kg                | 0,4 - 1,7   | 0,5 - 2,7      |
| Volume maximum d'eau traitée entre 2 régénérations*   | m <sup>3</sup>    | 1,60  | 2,30           |
| Pourcentage d'eau utilisé pour la régénération par rapport au volume d'eau adoucie fourni * | %                 | 3   | 3              |
| Débit de service  | m <sup>3</sup> /h | 0,9   | 0,9            |
| Perte de charge @ Débit de service  | bar               | 0,47  | 0,73           |
| Capacité du bac à sel   | kg                | 18  | 30             |
| Hauteur   | cm                | 55,5  | 68,0           |
| Largeur   | cm                | 32,5  | 32,5           |
| Profondeur  | cm                | 43  | 43             |
| Pression mini-maxi  | bar               | 1,4 - 8,6   |                |
| Température mini-maxi   | °C                | 4 - 49  |                |
| Alimentation électrique   |                   | Transformateur : 100 - 240 Volts / 50 - 60 Hz / 195 mA / 28 V |                |

\*Fonctionnement sur la capacité maximale avec une dureté de 30°f.

VOTRE CONCESSIONNAIRE

**TECHNODOUCE**  
concessionnaire **ECOWATER**

11, allée André Le Nôtre  
78760 Jouars-Pontchartrain  
Tél. : +33 (0)1 34 89 65 07  
RCS Versailles B 453 845 091

[www.ecowater.fr](http://www.ecowater.fr)